

152/11.99

® KERANET

PRODUTO DE LIMPEZA ÁCIDO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS



CAMPOS DE APLICAÇÃO

O KERANET é utilizado para a limpeza de superfícies interiores ou exteriores, (mesmo para fachadas) de manchas de cimento ou de cal, de eflorescências, ou para manchas oleosas.

Exemplos típicos de aplicação

- limpeza de manchas de cimento e de cal sobre as superfícies das cerâmicas e mosaicos sobre chãos e paredes;
- limpeza de resíduos de cimento cola (KERABOND, etc.) ou dos produtos para juntas (KERACOLOR 0/4 e 4/15);
- limpeza de eflorescências de calcário, de salitre, etc., sobre cerâmicas ou juntas, sobre betão, rebocos, etc.;

- limpeza de sujidades acumuladas nas obras sobre os materiais de construção. Exemplo: Cerâmica, loiça sanitária, alumínio anodizado, aço inoxidável, cromagem etc.;
- limpeza de ligeiras manchas de ferrugem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O KERANET é um produto de limpeza ácido, disponível em duas formas:

- pó concentrado: para casos difíceis.
- líquido em solução aquosa com 15% para melhor manipulação nos casos normais.

O KERANET possui um ácido orgânico especial que tem uma agressividade contra manchas e eflorescências, igual aos ácidos mais fortes, mas sem desenvolver como

estes fumos tóxicos perigosos.

O KERANET utilizado correctamente, não estraga as juntas dos revestimentos cerâmicos mesmo se tiverem sido executados com produtos corados como o KERACOLOR 0/4 ou 4/15. Pelo contrário, elimina as eflorescências que podemos ver na superfície (vide fichas técnicas).

AVISOS IMPORTANTES

- nunca utilizar KERANET sobre mármore e pedras calcárias;
- nunca utilizar KERANET sobre cerâmica esmaltada que não seja resistente aos ácidos (vide normas DIN);
- utilizar o KERANET com luvas de borracha e óculos, tomando cuidado para não salpicar na pele ou nas roupas.

MODO DE EMPREGO

Antes de limpar com KERANET, proteger tudo o que poderia ser atacado pelos salpicos do ácido.

As áreas a limpar, sobretudo se são muito absorventes (tijoleiras, cerâmicas porosas, betão, argamassa, etc.), devem ser bem humedecidas antes do tratamento com KERANET.

Se utilizar KERANET LÍQUIDO espalhar com um pincel ou uma escova, procedendo por partes. Deixar actuar durante 5 minutos. A seguir raspar com uma espátula ou uma esponja abrasiva (Scotch Brite, grão médio), as crostas que eventualmente ficarem, até desaparecerem por completo. Para crostas ou manchas muito resistentes repetir a operação.

Recolher a seguir o líquido do chão com uma esponja ou um aninho de vidro ou ainda um aspirador industrial. Enxaguar abundantemente e várias vezes com água, escovando em todos os sentidos. No fim, esfregar com um pano.

Se utilizar KERANET pó concentrado (por exemplo para limpar tijoleiras com as juntas executadas com KERACOLOR 4/15 de cor cinzenta escura) procede-se da mesma maneira mas empoando a superfície.



Limpeza das eflorescências

O KERANET pode ser utilizado para eliminar as sujidades de todos os tipos, considerando que elimina sómente as manchas oleosas superficiais.

IMPORTANTE

Utilizar sempre luvas e botas de borracha, bem como óculos protectores. Cuidado com os salpicos sobre a pele. Em todos os casos, limpar a parte salpicada com muita água e utilizando sabão ou soda SOLVAY.

Nos casos mais graves, chamar um médico. Guardar estes produtos em locais não acessíveis às crianças e em recipientes fechados.

No caso de ingestão, tomar imediatamente uma ou várias colheres de leite de magnésio ou bicarbonato de sódio e chamar um médico.

EMBALAGENS

KERANET EM PÓ CONCENTRADO:

lata plástica de 5 kg
saco plástico de 1 kg

KERANET LÍQUIDO:

Lata plástica de 25 kg



Limpeza con KERANET em pó concentrado

DADOS TÉCNICOS:		
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO		
Consistência:	Pó concentrado pó	Líquido líquido
Côr:	branca	transparente
Peso específico:	1,22 g/cm ³	1,09 g/cm ³
pH:	-	1,13
Substância activa:	100%	15%
Conservação:	12 meses em embalagem de origem	
Nocividade consoante a Lei CEE 88/379:	IRRITANTE Em caso de contacto, lavar com água. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Irritante para os olhos e a pele	
Classificação aduaneira:	2811 19 00	
Inflamabilidade:	não	
DADOS DE APLICAÇÃO:		
Temperatura de aplicação permitida:	de 0°C a +40°C	
Tempo de espera antes da lavagem:	5 minutos	



Lata plástica de 10 kg
Lata plástica de 5 kg

Frascos de 1 kg em caixas de cartão com 12x1 kg.

N.B. - As informações e prescrições acima referidas são dadas apenas a título indicativo, embora sejam baseadas na nossa longa experiência. Aconselhamos que efectuem aplicações práticas antes da utilização do produto a fim de verificar se o mesmo se adapta perfeitamente ao emprego previsto. Em qualquer dos casos, o utilizador assume a total responsabilidade do uso do produto.

N.B. PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL



Limpeza con KERANET líquido



Limpeza con KERANET líquido com uma escova

MAPEI SAFETY & QUALITY



This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Environmental Management and Audit Scheme, Registration N° I-S-000019.



O PARTNER MUNDIAL DOS CONSTRUTORES

MAPEI - ITALY