



AL.5.110/... Giunto di struttura

Junta estructural

Giunto di struttura per tutti i tipi di pavimento, adatto al traffico di carrelli elevatori.

Junta estructural para todos los tipos de suelos, apto al tráfico de carretillas elevadoras.



Scala 1:3
Escala 1:3

ART.	L mm*	Y mm*	H mm*	X mm*	MOV. mm*
AL.5.110/25	75	110	25	246	-15 +25 orizz +/- 5 vert
AL.5.110/50	75	110	50	246	+/- 16 orizz. +/- 15 vert.
AL.5.110/60	75	110	60	246	+/- 16 orizz. +/- 15 vert.
AL.5.110/80	75	110	80	246	+/- 16 orizz. +/- 15 vert.
AL.5.110/100	75	110	100	246	+/- 16 orizz. +/- 15 vert.
AL.5.110/120	75	110	120	246	+/- 16 orizz. +/- 15 vert.

* tolleranza +/- 2mm *tolerancia +/- 2mm

MATERIALE MATERIAL

Struttura in alluminio estruso con superficie zigrinata antiscivolo.

Estructura en aluminio extruso con superficie granulada antideslizante.

PORTATA** CAPACIDAD**


Adatto al transito di autoveicoli ed autocarri, nonché di carrelli elevatori, anche con ruote piccole. Carico massimo ammesso kg. 1.800 per ruota, con diametro ruota di mm 300 e larghezza mm 100.

Adapto al tránsito de vehículos y camiones, así como también de carros elevadores, aunque tengan ruedas pequeñas. Peso máximo admitido 1.800kg. por rueda, con diámetro de la rueda de 300mm y ancho 100mm.

MONTAGGIO** MONTAJE**

Il montaggio viene eseguito mediante l'utilizzo di tasselli chimici nella misura di n° 7 per ml (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali del profilo e sfalsandoli l'uno rispetto all'altro (vedi istruzioni di montaggio pag. 35)

El montaje viene realizado mediante la utilización de tacos químicos de tamaño n°7 por ml. (1 cada 30 cm.) alternándolos sobre las alas del perfil e intercalándolos uno respecto del otro (ver esquema de montaje pag. 35).



** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.
** La capacidad de carga maxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.