ADI LINOL

Adhesivo de gran calidad para revestimientos de linóleo.

Sin disolventes.
Sin tiempo de espera.
Elevado agarre inicial.
Gran fuerza adhesiva final.
Resistente al tránsito de sillas con ruedas blandas.

Empresa certificada según
ISO 9001:2000 por LRQA

Registro nº E202150

ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: http://www.ardex.es - E-mail: ardex@ardex.es

ADI LINOL

Adhesivo de gran calidad para revestimientos de linóleo.

Descripción
Adhesivo en dispersión acuosa para la colocación de revestimientos de linóleo en rollo o loseta.

Propiedades
Adhesivo de gran calidad en dispersión acuosa, exento de disolventes, de elevado agarre inicial y gran fuerza adhesiva. De fácil aplicación unilateral, no requiere tiempo de espera.

Soportes
Las superficies a revestir deben estar, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión. Nivelar irregularidades con autonivelantes ARDEX.
Consultar las respectivas Hojas Técnicas.
Sobre superficies húmedas o plantas bajas, se debe aplicar previamente una barrera de vapor.

Aplicación
Sobre superficies debidamente preparadas aplicar ADI LINOL mediante una espátula dentada adecuada, por ejemplo B1. Colocar inmediatamente el revestimiento sobre el adhesivo húmedo asegurando que existe una transferencia adhesiva total, es decir que el revestimiento está totalmente en contacto con el adhesivo tanto durante la instalación como durante el tiempo de secado. Eliminar las posibles bolsas de aire que puedan haber quedado en el interior.
Colocar siempre el revestimiento siguiendo las recomendaciones del fabricante. No recomendable aplicar por debajo de 15º C.
Las manchas de adhesivo deben limpiarse inmediatamente con un paño húmedo. El adhesivo seco puede limpiarse con agua.

Seguridad e Higiene
ADI LINOL no contiene disolventes y no es inflamable. No conlleva ningún peligro si se utiliza de forma correcta. No requiere ninguna precaución especial en cuanto a almacenamiento, transporte o utilización.
Siempre que sea necesario, utilizar un Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado como guantes, gafas, etc. Para más información, consultar las Fichas de Seguridad del producto, disponibles previa solicitud.

Datos Técnicos

Color :	Blanco / beige
Consistencia :	pasta
Densidad :	1,4 Kg/L
Consumo :	Espátula B1 350 - 450 g/m²
Tiempo de espera:	* ninguno
Tiempo de trabajo:	* aprox. 15 minutos
Secado total :	* aprox. 72 horas
Resistencia a la temperatura para transporte y almacenamiento :	0 - 50º C

Resistencia a la temperatura después del secado máx. 50º C (apto para calefacción por suelo radiante)

Almacenamiento 12 meses en condiciones normales.
Proteger de las heladas.
Envasado 25 Kg.

** La información anterior se refiere a condiciones medioambientales normales, por ejemplo, 20º C y humedad relativa del 55%.*

Eliminación
No tirar directamente al desagüe. Guardar el producto para un próximo uso o, si su calidad se ha deteriorado por el tiempo, tirarlo siguiendo las normas locales. Tirar el contenedor vacío siguiendo las normas locales o reciclar según corresponda.

La información que contiene el presente documento es general y se basa en nuestra experiencia hasta la fecha y en los resultados de unas pruebas continuas y estrictas. Las distintas condiciones y métodos de uso influyen en la aplicación práctica de este producto.

Edición Abril 2009