



B1-40.. Giunto di struttura

Junta estructural

Giunto strutturale per pavimenti in ceramica o pietre naturali.

Junta estructural para suelos de cerámica o piedras naturales.



Scala 1:2
Escala 1:2

La struttura realizzata in alluminio avente la parte di appoggio al supporto forata, permette un corretto posizionamento e fissaggio meccanico del giunto al fondo di posa. La guarnizione elastica, intercambiabile, in Dutral (EPDM), garantisce il movimento di dilatazione e contrazione del giunto stesso. La guarnizione può essere fornita in rotoli fino a ml 25. Lunghezza barre standard: ml 4,00. Colore guarnizione: nero, grigio.

La estructura está realizada en aluminio, teniendo agujereada la parte de apoyo al soporte. Permite una correcta posición y fijación mecánica de la junta al fondo de colocación. La guarnición elástica, intercambiable, en Dutral (EPDM), asegura el movimiento de dilatación y contracción de la junta misma. La guarnición puede ser provista en rulos de hasta 25ml. Largo de las barras standard: 4,00ml. Color de la guarnición: negro, gris.

ART.	L mm *	H mm *	Y mm*	X mm*	MOV. mm
B1-40/18	35	18	42	135	+/- 7
B1-40/20	33	20	42	135	+/- 7
B1-40/42	35	42	42	137	+/- 7

* tolleranza +/- 2mm *tolerancia +/- 2mm

MATERIALE MATERIAL

Struttura in alluminio (con fori di diam. 10 mm).
Guarnizione in Dutral (resistente agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici da -35°C a +120°C).


Estructura en aluminio (con agujeros de diam. 10 mm). Guarnición en Dutral (resistente a los agentes atmosféricos y a cambios térmicos de -35°C a +120°C).

PORTATA** CAPACIDAD**

Adatto a sopportare pesi di autovetture, avari carichi sulla ruota fino a 700 kg. ed autocarri di peso totale complessivo fino a 3.500 kg con carico massimo sulla ruota di 1.000 kg., nonché carrelli leggeri elettighe.

Adaptado para soportar pesos de coches con cargas rueda de hasta 700 kg. Y camiones de peso total hasta 3.500 kg. Con carga máxima en la rueda de 1.000 kg., así como también carros livianos y literas.

MONTAGGIO** MONTAJE**



** La capacità di carico esposta è garantita esclusivamente in seguito ad una attenta esecuzione delle istruzioni di montaggio.

** La capacidad de carga maxima está garantizada siempre y cuando el montaje de ésta se haga según las instrucciones.