

Delta Fix

Banda auto-adesiva para estanquicidade de juntas em laminas drenantes.

Descrição

Selante pré-fabricado baseado em borracha-butílica.

Campos de aplicação

DELTA FIX utiliza-se na selagem de juntas de sobreposição de lâminas drenantes.

Propriedades

- Plasticidade permanente.
- Bom comportamento contra o envelhecimento.
- Aplicação a frio, sem necessidade de calor.

Ficha de aplicação

Preparação do suporte

O suporte deve estar seco, limpo de pó, óleos, gorduras e toda a sujidade. Não é necessário o uso de primário sobre as lâminas drenantes de HDPE.

Aplicação

Cortar o DELTA FIX com o comprimento desejado. Aplicar sobre a lâmina drenante inferior e pressionar

ligeiramente. Recomenda-se retirar o papel protector somente depois de se ter realizado a aplicação sobre um dos suportes. Após terem sido unidas ambas as faces, pode proceder-se à fixação do conjunto mecanicamente.

Embalagem e armazenamento

Rolos de 30 m de comprimento por 4 cm de largura. Pode armazenar-se durante aproximadamente 24 meses em local fresco e seco e nas suas embalagens originais.

Manipulação e transporte

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação em vigor e é da responsabilidade do aplicador final do produto.

Deve ter-se em conta

- Não aplicar sobre suportes a temperaturas inferiores a +10°C nem superiores a +25°C.
- Não utilizar em caso de agressão química extrema.

Características técnicas

Características	Valores
Densidade	aprox. 1,53 g/cm ³
Extracto seco	100 %
Cinzas	49,5 %
Solventes	Isento
Penetração	70-80 (1/10 mm)
Temperatura de aplicação (suporte e material)	de +10°C a +25°C
Resistência à temperatura em serviço	de -40°C a +80°C

Os dados técnicos apresentados são fruto de resultados estatísticos e não representam mínimos garantidos.

BASF Construction Chemicals Portugal, S.A.

Sede: R. de S. Sebastião, 57 - Cabra Figa - 2635-047 RIO DE MOURO - T. 21 915 85 50 - F. 21 915 88 63

D. Norte: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 626 - 4100-320 PORTO - T. 22 616 60 00 - F. 22 610 67 02

www.basf-cc.pt

Revisão 0 em Março de 2008

A presente Ficha Técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova edição.

O aconselhamento técnico sobre como usar os nossos produtos, verbal ou de forma escrita, é baseado nos nossos melhores conhecimentos científicos e práticos. Não são assumidas quaisquer garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados finais dos trabalhos executados. O dono de obra, o seu representante ou o empreiteiro, devem verificar a adequabilidade dos nossos produtos aos usos e finalidades pretendidas, bem como as dosagens e consumo.

