


### Perfil de cierre angular para revestimientos de suelo y pared, con 5 mm de ancho de superficie visible



#### Aplicación:

Los perfiles de cierre angular DUROSOL 5mil de Dural, han sido desarrollados especialmente para la protección de los bordes de las baldosas. Poseen una superficie visible de 5 mm de ancho, y son aptos para todas las áreas domésticas así como para los recintos de trabajo. Dado a su especial disposición angular y a los diferentes espesores del material, se pueden emplear en lugares que se encuentran por mucho tiempo sometidos a elevados esfuerzos. Los perfiles especiales han sido concebidos de manera que las cargas puntuales que se presenten, se repartan homogéneamente entre el revestimiento y la base.

Junto a su función de protección, los perfiles DUROSOL 5mil son también adecuados para conseguir un acabado exigente. Con ellos se consigue una transición o limitación fina, por ejemplo, entre las baldosas y la moqueta o el parqué. Por otra parte, son aptos como protectores de cantos, así como para limitar superficies. DUROSOL 5mil también se puede obtener en su versión flexible, esto es, el diseño "Z-flex"

#### Material:

DUROSOL 5mil se puede suministrar en las siguientes presentaciones: latón natural, latón con pulido de alto brillo ("Star" con lámina de protección), cromado ("Star" sin lámina de protección).

## Propiedades:

Los perfiles DUROSOL 5mil de **latón**, se pueden emplear también en áreas industriales. Soportan grandes cargas y son altamente resistentes a las sustancias químicas que se generan durante la colocación de las baldosas. Importante: el latón se oxida al contacto con el aire, especialmente si la humedad es alta. La superficie se recubre con una pátina (capa de óxido) y se modifica su aspecto. El correcto empleo se debe comprobar, en cada caso individual, en lo referente a la resistencia contra esfuerzos mecánicos y químicos.

## Colocación:

1. Seleccionar los perfiles DUROSOL 5mil de acuerdo con el espesor de las baldosas.
2. En los bordes, el pegamento se debe aplicar con una rasqueta dentada.
3. Asentar el perfil de cierre angular DUROSOL 5mil por completo sobre el lecho y alinearlo.
4. Sobreempastar en toda su superficie los brazos de fijación.
5. Asentar firmemente las baldosas y orientarlas de manera que cierren con el perfil, a la altura de su borde superior.
6. Colocar de lleno las baldosas.
7. Dejar un resquicio de 2-3 mm hacia el perfil.
8. Rellenar por completo el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero de junta.

## Cuidado:

Los perfiles de cierre angular DUROSOL 5mil no necesitan ningún cuidado especial. Las capas de óxido que aparecen se pueden eliminar por medio de material de pulido. No obstante, no es posible que esto se elimine duraderamente, puesto que estas capas vuelven a formarse.

## Datos el Productos

Nombre	Material	Altura
DUROSOL 5mil	Latón natural, Latón cromado (sin lámina de protección), Latón con pulido de alto brillo (con lámina de protección)	7 / 9 / 11 / 12,5 mm