




Perfil de cierre angular (PVC) para revestimientos de suelo y pared



PVC



Aplicación:

Los perfiles de cierre DUROSOL PVC, de Dural, se emplean como protección decorativa de bordes. Se fabrican en PVC y se pueden obtener en numerosos colores. De esta manera resulta sencillo adaptarlos al aspecto de las baldosas o las juntas. Por otra parte, existe también la posibilidad de crear decorativos y exigentes contrastes ópticos.

DUROSOL PVC es apto para los bordes de cierre de baldosas, alfombras o piedra natural en las áreas de pared. Previene de manera efectiva daños en el revestimiento.

Material:

DUROSOL PVC se puede suministrar en las siguientes presentaciones: como PVC estándar y como PVC con lacado de alto brillo, con lámina de protección, disponible en muchos colores uniformes, dorado, plateado y en diferentes tonos marmoleados.

Propiedades:

Los perfiles DUROSOL **PVC** se han concebido, especialmente, con fines decorativos. Se fabrican con PVC, con teñido de penetración, y son resistentes, en gran medida, a los rayos ultravioleta. No obstante, en áreas externas, con el paso del tiempo, se puede perder la intensidad del color (por ejemplo, si soportan intensas radiaciones solares). Los perfiles DUROSOL de PVC no son aptos para ángulos y bordes que estén sometidos a cargas especiales.

Colocación:

1. Seleccionar los perfiles DUROSOL PVC de acuerdo con el espesor de las baldosas.
2. En los bordes, el pegamento se debe aplicar con una rasqueta dentada. Para los ángulos exteriores de pared, se debe, en primer lugar, colocar por completo los azulejos de la pared.
3. Asentar el perfil de cierre angular DUROSOL PVC por completo sobre el lecho y alinearlos.
4. Sobreempastar en toda su superficie los brazos de fijación.
5. Asentar firmemente las baldosas y orientarlas de manera que cierren con el perfil a la altura de su borde superior. Colocar de lleno las baldosas.
6. Dejar un resquicio de 2-3 mm hacia el perfil.
7. Rellenar por completo el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero de junta.

Cuidado:

Los perfiles de DURABORD de PVC no necesitan de ningún cuidado en especial, la suciedad adherida se puede eliminar con los agentes de limpieza corrientes en el mercado. Los agentes de limpieza no deben contener ácido clorhídrico, ni fluorhídrico, ni tampoco agentes disolventes; y tampoco deben producir raspaduras.

Datos el productos

Nombre	Material	Altura
DUROSOL	PVC	6 / 8 / 10 / 12,5 mm
DUROSOL	PVC de alto brillo con lámina de protección	6 / 8 / 10 mm