



Epoxy Remover

Pulitore per Prodotti Epossidici

ST ER 1-01.09



- Si applica anche in verticale

Fondi di posa

- Ceramica
- Pietra
- Mosaico vetroso

Confezioni

Barattoli da 0.75l in scatole da 12 barattoli cad.

Durata

Dodici (12) mesi dalla data di confezionamento quando conservato negli imballi originali perfettamente sigillati, in luogo fresco ed asciutto.

Limitazioni

- **NON** utilizzare sopra rivestimenti porosi.
- **NON** utilizzare su piastrelle facilmente macchiabili.
- Effettuare prove di pulizia preliminari al fine di verificare la compatibilità con il materiale da pulire.
- Utilizzare LATICRETE Epoxy Remover a temperature comprese tra +5°C e +35°C riferite sia al supporto sia all'ambiente.

Istruzioni di sicurezza

- Infiammabile.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare di respirare i vapori. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Indossare guanti e occhiali protettivi durante la posa del prodotto.
- Aerare adeguatamente i locali durante l'applicazione del prodotto
- In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua e ricorrere a visita medica.

Per maggiori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.

4. DATI TECNICI RILEVATI A 23°C e 50% U.R.

Colore:	trasparente
Consistenza:	gel
Densità:	0.90 kg/dm ³ c.a.
Temperatura d'applicazione:	da +5°C a +35°C

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. INSTALLAZIONE

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da ogni traccia di polvere, liquidi e sporco in genere.

Applicazione

LATICRETE Epoxy Remover è pronto all'uso, stendere uno strato omogeneo con un pennello o panno impregnato di prodotto, lasciare agire per circa 10-20 minuti per rimuovere aloni, 1-2 ore per i residui di stucco intermedi e 3-4 ore per

1. NOME DEL PRODOTTO

LATICRETE® Epoxy Remover
Pulitore per Prodotti Epossidici

2. DISTRIBUTORE

LATICRETE ITALIA S.r.l.
Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)
Telefono: +39 0187 897470 r.a. - Fax: +39 0187 896881
Internet: www.laticrete.it - e-mail: info@laticrete.it

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATICRETE Epoxy Remover è uno speciale gel specificamente formulato per asportare residui di sigillanti epossidici induriti e aloni lasciati da un'errata o incompleta pulizia di pavimenti e rivestimenti.

LATICRETE Epoxy Remover è efficace anche a distanza di molti giorni dall'applicazione del sigillante epossidico.

Utilizzi

- Rimozione di tracce di sigillanti epossidici della serie LATAPOXY® e LATICRETE® da rivestimenti e pavimenti di ceramica, pietra e mosaico.
- Rimozione degli stucchi epossidici LATAPOXY 210 Adhesive, LATAPOXY SP100 Stainless Grout e LATICRETE SpectraLOCK® PRO Grout direttamente dalle fughe

Vantaggi

- Consente di pulire le superfici anche molti giorni dopo la posa del sigillante
- Si pulisce con acqua

quelli più ostinati. Successivamente passare un panno asciutto e pulito per asportare il gel. Risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con attenzione la pavimentazione o il rivestimento. Nel caso occorresse, procedere a una seconda applicazione.

Per rimuovere lo stucco epossidico direttamente dalle fughe, lasciare agire LATICRETE Epoxy Remover per 12-24 ore, quindi procedere alla rimozione della parte superficiale deteriorata ed applicare ulteriore prodotto se necessario. L'efficacia del prodotto è strettamente legata alla tempestività dell'intervento, la pulizia risulta rapida entro 24 ore dalla posa del sigillante epossidico mentre richiede tempi sempre più lunghi col passare dei giorni.

Pulizia

Gli attrezzi si puliscono con acqua e sapone neutro.

Consumo

Circa 100-150 g/m².

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE ITALIA S.r.l. Tel. +39 0187 897470 o visitare il sito internet: www.laticrete.it

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che LATICRETE Epoxy Remover non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno.

Contattare il Servizio Assistenza Tecnica per ulteriori informazioni.

8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazione durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia. È possibile pulire periodicamente gli stucchi per fughe LATICRETE e LATAPOXY con acqua e sapone a pH neutro.



9. SERVIZIO TECNICO

Assistenza tecnica

Assistenza ed informazioni sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica LATICRETE ITALIA S.r.l. e gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale.

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

e-mail: info@laticrete.it

Schede tecniche e di sicurezza

Le schede tecniche e di sicurezza relative ai prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili al sito internet: www.laticrete.it

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

LATICRETE ITALIA S.r.l.

Via Delle Colonie, 19020 - Brugnato (SP)

Telefono: +39 0187 897470

Fax: +39 0187 896881

Internet: www.laticrete.it

e-mail: info@laticrete.it



©2006 LATICRETE ITALIA S.r.l.

LATICRETE e LATAPOXY sono marchi registrati di LATICRETE INTERNATIONAL, INC.