



Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum

Fasce da 5 cm adesivizzate in Isolmant ad elevata densità (circa 70 kg/m³). Prodotto specifico per la posa delle lastre preaccoppiate a cartongesso.

■ SPESSORE

Circa 6 mm.

■ ISOLAMENTO ACUSTICO

Collabora al miglioramento del comportamento acustico della parete.

■ MODALITÀ APPLICATIVE

- Procedere alla posa di Fascia Tagliamuro IsolGypsum direttamente sul massetto o sulla pavimentazione esistente sfruttando l'apposita adesivizzazione.
- Applicare in appoggio diretto sulla fascia la lastra preaccoppiata.
- Rimuovere l'eccedenza di fascia.

■ FORMATO

Fasce da 5 cm x 25 m lineari.

■ CONFEZIONE


Rotoli da 10 fasce pari a 250 m lineari.

isolmant FasciaTGM

SETTORI D'IMPIEGO: L'uso di Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum si rende necessario per desolidarizzare il rivestimento resiliente (lastra preaccoppiata a cartongesso) dal solaio al fine di evitare il fenomeno di connessione rigida fra i diversi piani del fabbricato. Grazie alla sua densità calibrata, Isolmant Fascia Tagliamuro IsolGypsum garantisce da un lato la necessaria resistenza meccanica (onde evitare cavillature nei tramezzi), e dall'altro l'effetto molla anti-vibrante richiesto per escludere il ponte acustico.

VOCE DI CAPITOLATO: Fascia ad alta densità (circa 70 kg/m³) per la posa di lastre preaccoppiate a cartongesso, in polietilene reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse fornita in fasce di altezza 5 cm. Spessore 6 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Temperature minori di 10° C possono causare una diminuzione delle proprietà adesive del prodotto: si consiglia pertanto di non esporre il materiale a temperature inferiori se non per il tempo strettamente necessario alla posa. Evitare l'utilizzo su superfici fredde e/o umide in quanto la presenza di acqua riduce irrimediabilmente le caratteristiche adesive del prodotto. Non esporre ai raggi UV o alle intemperie.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it