

Glicovil

Adesivo a base di amidi modificati per rivestimenti murali di ogni tipo

CAMPI DI APPLICAZIONE

Glicovil è idoneo per l'incollaggio a parete di rivestimenti murali di ogni tipo su supporto in carta

SU

tutti i sottofondi assorbenti usati in edilizia come ad esempio:

- intonaci di cemento;
- malta bastarda;
- gesso, gesso cartonato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Glicovil è un adesivo a base di amidi modificati, a spalmatura semplice che si presenta sotto forma di piccole scaglie bianche, facilmente disperdibili in acqua.

Glicovil è facilmente applicabile a rullo o a spatola.

Glicovil non è infiammabile e non contiene sostanze tossiche; pertanto può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti e può essere utilizzato senza pericoli per la salute.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare **Glicovil** a temperature inferiori a +10°C o superiori a +35°C.
- Non usare **Glicovil** su pareti soggette a possibili risalite di umidità.
- Non usare **Glicovil** per incollare rivestimenti impermeabili su sottofondi non assorbenti.

- Per la posa di carte da parati e tessuti pesanti, PVC su tela è necessario additivare l'impasto di **Glicovil** con circa il 10% di **Livigum** o **Adesivil D3**.

- Non pulire eventuali sbavature con prodotti che possono alterare il rivestimento, utilizzare uno straccio umido e pulito.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Le superfici devono essere asciutte, piane, assorbenti, resistenti, non soggette a umidità di risalita, prive di polvere, parti asportabili o sostanze che possono nuocere all'aderenza come vernici, oli, ecc.

Controllare l'umidità del supporto che deve essere quella prescritta dal produttore del rivestimento.

Per gli intonaci cementizi e le pareti in calcestruzzo l'umidità residua deve essere dal 2,5% al 3% massimo e minore di 0,5% per gli intonaci a base gesso.

Per l'applicazione di **Glicovil** su fondi molto assorbenti e/o polverosi è necessaria l'applicazione preventiva di **Primer G** (diluito da 1:1 a 1:3 con acqua a seconda dell'assorbimento del supporto).

In alternativa al **Primer G** per uniformare l'assorbimento e bloccare la polvere, è possibile dare una mano di **Glicovil** miscelato con acqua nel rapporto pari a circa 1:20.

Eventuale rasatura della superficie

Nel caso di supporti non planari o eccessivamente ruvidi, questi dovranno essere preventivamente preparati.

Gli intonaci in gesso, cartongesso ed intonaci cementizi potranno essere rasati con:

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	solido in scaglette
Colore:	avorio
Massa volumica (g/cm³):	0,7
pH:	8,5
Conservazione:	12 mesi negli imballi originali sigillati
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda Sicurezza
Voce doganale:	3912 39 80
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +5°C a +30°C
Tempo di attesa:	da 5 a 15 minuti
Tempo aperto:	massimo 30 minuti
PRESTAZIONI FINALI	
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza alla temperatura:	buona
Resistenza all'umidità:	buona
Resistenza alle muffe:	buona

- **Planitex A** rasatura bianca a base di gesso per spessori fino a 10 mm;

- **Planitop 560** rasatura bianca a base di calce-cemento per la finitura liscia.

Eventuali riporti superiori a 3 mm potranno essere eseguiti su intonaci cementizi esistenti, su laterizi e muri in calcestruzzo mediante l'utilizzo di **Nivoplan**, malta livellante per pareti. Per migliorare l'adesione e la consistenza di piccoli spessori, additivare con **Planicrete** in quantità di 1 o 2 kg per sacco.

Nel caso di applicazioni di rasature a base gesso su supporti cementizi è necessario applicare preventivamente una mano di **Primer G**.

Preparazione dell'adesivo

Agitare l'acqua con trapano a media velocità e versare velocemente il contenuto del sacchetto.

Diluire **Glicovil** con circa 5-7 litri di acqua (variabile a seconda della grammatura del rivestimento).

Carta da parati	Dosaggio	Resa
Preincollaggio	8-10 litri	70-80 m ²
Parati medi	6-7 litri	7 rotoli
Parati pesanti	5-6 litri	6 rotoli
Lavabile e tessuto	4-5 litri	4-5 rotoli

Lasciare riposare per 5 minuti e poi agitare nuovamente.

Glicovil è pronto in 10-15 minuti.

Stesura dell'adesivo

Applicare la pasta precedentemente preparata con apposita spatola dentata, spazzola, pennello o rullo sul rovescio del rivestimento, in maniera uniforme, facendo attenzione che non vi siano grumi o altre irregolarità, andando dal centro verso i bordi. Lasciare macerare il tempo necessario: circa

5-10 minuti (il tempo può variare sensibilmente a seconda del tipo di rivestimento), ed eseguire l'applicazione.

Posa del rivestimento

Misurare l'altezza del muro (senza considerare lo zoccolino), riportare la misura sul rotolo, aggiungendo 5-10 cm per il taglio. Tracciare una linea verticale, con il filo a piombo oppure utilizzando un livello laser, successivamente srotolare il rivestimento e posarlo partendo sempre dall'alto verso il basso (allineando il bordo del foglio alla riga tracciata sul muro) avendo cura di massaggiare mediante opportuna spazzola onde eliminare tutte le bolle d'aria e permettere una perfetta bagnatura. Posare i fogli seguenti, partendo dall'ultimo foglio posato, facendo combaciare perfettamente i bordi. Per ottenere dei giunti invisibili, massaggiarli col rullino. Per la carta da parati con motivi in rilievo, utilizzare il rullino oppure utilizzare uno straccio asciutto; per non schiacciare il rilievo della carta si consiglia di esercitare una leggera pressione sul rullino.

Pulizia

Glicovil deve essere pulito dal rivestimento, finché fresco, con una spugna leggermente umida, avendo cura di asciugare con un panno asciutto e pulito.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in sacchetti da 250 g.

CONSUMO

Variabile da 40 a 80 g/m².

IMMAGAZZINAGGIO

Glicovil è stabile per un anno nei sacchetti originali chiusi e conservati in ambienti asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Glicovil non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

Glicovil



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

283-6-2008

(I) A.G. BETA