

# HIDRÓFUGO Ref. 405

Impregnante Hidro-repelente e Impermeabilizante

7.1

## CARACTERÍSTICAS

O **HIDRÓFUGO Ref.ª 405** é um verniz à base de copolímeros acrílicos e silicone, em dispersão aquosa, que apresenta:

- Elevada capacidade de penetração
- Elevada capacidade de conglomeração
- Características de impermeabilidade à água
- Permeabilidade ao vapor de água
- Ausência de brilho, não alterando o aspecto final das superfícies
- Fácil aplicação
- Secagem rápida

## PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.000 - 1.025 g/cm<sup>3</sup>
- pH (MTE.3, 20 °C): 10.5 - 13.0
- Teor sólido (MTE.5): 4 - 7%

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Especialmente concebido para o tratamento e protecção de materiais porosos, como: betão, telhas, tijolos, cantarias,

fibrocimento, peças cerâmicas, etc. Não altera o aspecto final das superfícies.

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

### Preparação das Superfícies

As superfícies devem estar secas, isentas de pó e gorduras, bem como de materiais em desagregação.

### Aplicação

À trincha, rolo, pistola de projecção, ou por imersão, em duas demãos. Secagem entre demãos, de 2 a 3 horas.

## RENDIMENTO / CONSUMO

10 – 14 m<sup>2</sup>/l/demão

## EMBALAGENS

20 L.

## ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

## TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.ª 405  
ADR/RPE: Isento

Revisão: 2  
Data: Setembro 2007 – Edição: 2007

Os nossos serviços técnicos estão à inteira disposição para o esclarecimento de dúvidas ou outras informações complementares