

KF 200

Anti-aderente tecnológico pronto a usar de elevada acção separadora, adequado para a impregnação anti-aderente de alto rendimento de armaduras em metal ou madeira pintada e de moldes em cimento ou gesso nas aplicações de betão ou argamassa. Garante a durabilidade e protecção das cofragens. Não mancha e não deixa auréolas na superfície do betão.



A tecnologia KF 200 forma uma barreira anti-aderente com elevado efeito separador que garante a descofragem perfeita do betão sem provocar esfrelamento superficial. A utilização de uma mistura de derivados sintéticos de óleo na ausência de solventes assegura níveis superiores de anti-aderência entre as cofragens metálicas ou de madeira e as betonagens, garantindo um betão à vista compacto e de elevado nível estético.

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Líquido cor de palha	
Conservação	≈ 12 meses na embalagem original sem abrir	
Advertências	Evitar luz solar directa e fontes de calor	
Viscosidade	≈ 45 mPa · s, rotor 1 RPM 50	método de Brookfield
pH	≈ 7	
Ponto de inflamação	+130 °C	
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C	
Tempo de espera para junta	Nenhuma espera	
Rendimento	1 kg = ≈ 50 – 60 m ²	

PRESTAÇÕES FINAIS

Auréola em junta	Ausência de auréolas ou manchas	
Adesão após abertura	Lavagem prévia	
Produto para uso profissional		

Levantamento dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.



SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA A OBRA

RIKREA

PRESTOCEM

P6

P5

KL 100

KF 200

33

33 R

ANTIGELO

QUARZO

CÓD.	EMB./PESO	PALETE
02372	Bidões 9 kg	360 kg