

# LITONET MARBLE



	<b>DETERGENTE LÍQUIDO PARA A REMOÇÃO DE RESÍDUOS E HALOS DE ARGAMASSAS EPÓXIDAS ESPECÍFICO PARA MATERIAIS CERÂMICOS DELICADOS E PEDRAS NATURAIS</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	LITONET MARBLE é um detergente líquido com ph alcalino. O produto tem uma acção rápida e eficaz e se fôr diluído de 20 a 40% em água também pode ser usado para a limpeza ordinária dos pavimentos quando seja necessária uma lavagem mais profunda.
<b>CAMPOS DE APLICAÇÃO</b>	O produto é aplicado para a remoção de halos ou resíduos de argamassas epóxicas como Litochrom Starlike ou Epoxystuk X90 usadas para a estucagem de qualquer tipo de mármore (envelhecido, polido e não), granitos e ladrilhos cerâmicos.
<b>APLICAÇÃO</b>	Para a remoção de halos ou resíduos de argamassas epóxicas, o produto deve ser aplicado puro directamente na superfície e deixar agir durante alguns minutos. Sucessivamente esfregar a superfície com feltro branco (art. 109/G) ou com uma lixadora provida com tampão branco no caso de grandes superfícies. Apanhar a solução detergente com uma esponja, um ancinho de borracha ou com um aspirador de líquidos. Finalmente enxaguar abundantemente com água limpa e secar imediatamente com um trapo ou com um pano limpo. Não esperar que a água se evapore porque podem-se formar halos na superfície. Para a limpeza ordinária dos pavimentos, diluir o produto de 20 a 40% em água e repetir as operações descritas anteriormente.
<b>AVISOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes da utilização proteger portas, serralharias, guarnições em borracha, mobília, perfis metálicos ou em PVC e todas as superfícies que podem ser agredidas pelo contacto directo com o produto.</li> <li>• Durante a manipulação do produto usar vestuário de protecção adequado (luvas de borracha, máscara e óculos). Seguir às instruções referidas na ficha de segurança.</li> </ul>
<b>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</b>	
Aspecto	Líquido límpido
Côr	Rosa
Odor	Característico ligeiramente perfumado
Código Aduaneiro	3402 90 90
pH (solução a 5%)	9-10
Peso específico (T=+20°C)	1,010 – 1,025 g/cc
Biodegradabilidade	90% (Art.2 e 4 L.26/04/83 n.136)
Tempo de conservação	24 meses nas embalagens originais fechadas conservadas em local fresco e seco. Proteger do gelo.

# LITONET MARBLE

<b>DADOS DE APLICAÇÃO</b>	
Temperaturas de aplicação permitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamento das superfícies	Cerca de 10-30 minutos
Consumos	10-20 m2/litro
<b>EMBALAGENS</b>	Frascos de 1 litro Caixas de 12 pçs
<b>INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA</b> Em conformidade com a directiva comunitária 91/155	Classificação UE: IRRITANTE (67/548/CE-88/379/CE)  R36/38-irritante para os olhos e para a pele S2-mantêr fora do alcance das crianças S26-no caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar o médico S36/37-usar vestuário de protecção adequado, usar luvas adequadas

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un valore puramente indicativo. Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.