



Mikado





Mikado

Il nome si rifà al famoso gioco orientale fatto con bastoncini di legno o avorio con cui si forma un mazzo dal quale devono essere prelevati i bastoncini lasciati cadere casualmente. Mikado significa proprio questo insieme di sottili strisce di legno naturale che opportunamente assemblate e incollate creano interessanti moduli lignei. Il legno lamellare, amato ed utilizzato da famosi architetti quali Alvar Aalto e Adolf Loos anche per le sue caratteristiche di elevata robustezza, dà vita a superfici eleganti e mai monotone che ben completano sia ambienti di grande estensione che locali più intimi e raffinati.

The name derives from the well-known oriental game played with wooden or ivory sticks. These were held in a bunch, allowed to fall randomly in a pile, then the sticks were removed one at a time. Mikado refers to this set of thin strips of natural wood which, carefully assembled and glued, create interesting wooden modules. Famous architects such as Alvar Aalto and Adolf Loos used and preferred very strong laminated wood to avoid monotony and bring life to elegant surfaces, giving a perfect refined finish to both large and small rooms.

Die Benennung erfolgte nach dem berühmten orientalischen Spiel mit Holz- oder Elfenbeinstäbchen, die in einem Bündel lose auf den Tisch fallengelassen und einzeln weggenommen werden müssen. Mikado steht daher für dünne Stäbchen aus Naturholz, die zu interessanten Holzmodulen zusammengesetzt und –geklebt werden. Das Lamellenholz, das von berühmten Architekten wie Alvar Aalto und Adolf Loos unter anderem auch aufgrund seiner hohen Robustheit geschätzt und verwendet wird, schafft elegante und niemals monotone Flächen, die sowohl für große Räumlichkeiten als auch für ein intimes, raffiniertes Ambiente geeignet sind.

Ce nom renvoie au célèbre jeu oriental qui consiste à jeter un paquet de bâtonnets en bois ou en ivoire pour en faire un petit tas et ensuite prendre un bâtonnet sans faire bouger les autres. Mikado est donc un ensemble de minces petites lames de bois naturel qui peuvent être assemblées et collées pour créer d'intéressants modules en bois. Des architectes célèbres comme Alvar Aalto et Adolf Loos aimaient beaucoup le bois lamellé, qu'ils utilisaient également pour sa grande robustesse. Le bois lamellé peut faire naître des surfaces élégantes et jamais monotones, qui peuvent parachever aussi bien les locaux d'une certaine étendue que des pièces plus intimes et raffinées.

El nombre tiene origen en el famoso juego oriental realizado con un conjunto de bastoncitos de madera o marfil que se deja caer al azar, después de lo cual deben tomarse uno por uno. Mikado significa precisamente esto, es decir, conjunto de delgadas tiras de madera natural que adecuadamente ensambladas y encoladas crean interesantes módulos lignarios. La madera laminar, amada y utilizada por famosos arquitectos tales como Alvar Aalto y Adolf Loos incluso por sus características de elevada solidez, permite crear superficies elegantes y jamás monótonas que completan muy bien tanto ambientes de gran extensión como locales más íntimos y refinados.

15x60 (57/8" x 235/8")



30x60 (1113/16" x 235/8")

rettificato 60x60 (235/8" x 235/8")





■ ■ ■ mogano 15x60 rettificato (57/6" x 235/6")

Mikado ■ ■ ■

Mikado
bambu





bambú 30x60 rettificato (11¹³/₁₆" x 23⁵/₈")



bambú 15x60 rettificato (5⁷/₈" x 23⁵/₈") . Listelli su rete 30x60 rettificato (11¹³/₁₆" x 23⁵/₈")



Mikado ■■■

Mikado
DURROU





Mikado
ebano







BAMBÚ



MOGANO



EBANO




45x90 (17¹¹/₁₆" x 35⁷/₁₆")

RETTIFICATO
94C51R Bambú
94C52R Mogano
94C59R Ebano




30x90 (11¹³/₁₆" x 35⁷/₁₆")

RETTIFICATO
93C51R Bambú
93C52R Mogano
93C59R Ebano



15x90 (5⁷/₈" x 35⁷/₁₆")

RETTIFICATO
91C51R Bambú
91C52R Mogano
91C59R Ebano




60x60 (23⁵/₈" x 23⁵/₈")

RETTIFICATO
60C51R Bambú U₃₅P₃E₃C₂
60C52R Mogano
60C59R Ebano




30x60 (11¹³/₁₆" x 23⁵/₈")

RETTIFICATO
63C51R Bambú U₃₅P₃E₃C₂
63C52R Mogano
63C59R Ebano



15x60 (5⁷/₈" x 23⁵/₈")

RETTIFICATO
97C51R Bambú U₃₅P₃E₃C₂
97C52R Mogano
97C59R Ebano



30x60 (11¹³/₁₆" x 23⁵/₈")

LISTELLI SU RETE
I63C51R Bambú
I63C52R Mogano
I63C59R Ebano

PEZZI SPECIALI

Trims - Formteile
Pièces spéciales - Piezas especiales

TORELLO CON LAMELLA
60x6 (23⁵/₈" x 2³/₈"



GLC51R Bambú
GLC52R Mogano
GLC59R Ebano

ANGOLO TORELLO




AGLC51 Bambú
AGLC52 Mogano
AGLC59 Ebano

BATTISCOPA RETTIFICATO
8,5x60 (3³/₈" x 23⁵/₈"



88C51R Bambú
88C52R Mogano
88C59R Ebano

COVE BASE
13x30 (5¹/₈" x 11¹³/₁₆"



79C51R Bambú
79C52R Mogano
79C59R Ebano

ANG. COVE BASE
Interno



AIC51 Bambú
AIC52 Mogano
AIC59 Ebano

DECORI DA RIVESTIMENTO

Wall decorative pieces - Wand Dekore
Décors pour revêtement - Piezas decorativas para revestimiento

IKEBANA FIORI RETTIFICATO
30x60 (11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"



63C51RB Bambú



63C52RB Mogano



63C59RB Ebano

IKEBANA FOGLIE RETTIFICATO
30x60 (11¹³/₁₆" x 23⁵/₈"



63C51RC Bambú



63C52RC Mogano



63C59RC Ebano

DECORI Decors - Dekore - Décors - Decorados

BACCHETTA
1x60 (3³/₈" x 23⁵/₈"


L9830 Alluminio Lucido

L9831 Alluminio Satinato

 **ERGON**
engineered stone

Mikado

Proposte di posa . Installation suggestions . Verlegungsvorschläge . Croquis de pose . Sugerencias de composición



60x60 Rett. - 15x60 Rett.



15x60 Rett. - 30x60 Listelli su rete rett.



60x60 rett. - 30x60 rett.



Dicitura di capitolato . Specification phrases . Elemente für liefervorschriften . Mentions du cahier des charge . Especificaciones técnicas

Lastre in grès fine porcellanato ERGON® perfettamente fuso e compatto. Il prodotto deve essere realizzato per pressatura con la tecnologia del caricamento di materie prime premiscelate durante la fase di preparazione. MIKADO presenta ibordi e spigoli dritti ed una superficie elegante e complessa propria delle pavimentazioni realizzate con i legni lamellari. Il materiale deve essere assolutamente inerte. Il processo produttivo deve impiegare materie prime non nocive, non radioattive, non contenenti metalli pesanti (cadmio, piombo), permettendo di ottenere un prodotto in accordo con le tecniche della bioarchitettura. Il materiale deve essere classificato nel gruppo Bla secondo la norma ISO 13006 e rispondere a tutti i requisiti di prodotto previsti dalla norma ISO 10545. Specificatamente deve resistere al gelo (ISO 10545/12); agli sbalzi termici (ISO 10545/9); all'attacco acido e basico (ISO 10545/13); possedere un valore di assorbimento d'acqua (ISO 10545/3) inferiore a 0,5%; ottenere una resistenza a flessione (ISO 10545/4) pari o superiore a 35N/mm² risultare non macchiabile da agenti sporcanti alimentari secondo CTI-81-7 (Ceramic Tile Institute, USA). In generale tutte le caratteristiche tecniche devono essere controllate in base a metodi di prova verificati nel rispetto delle norma ISO 9001.

Formato Colore (Tipo "MIKADO" ERGON ®)

Slabs in ERGON® fine porcelain stoneware perfectly fused and compacted. The product must be manufactured by pressing according to the loading technique for raw materials pre-mixed during the preparation stage. MIKADO features straight edges and corners and the typical elegance and complex surface of laminated wood flooring. The material must be absolutely inert. The manufacturing process must be carried out with harmless and non-radioactive raw materials that do not contain heavy metals (cadmium or lead), thus enabling the manufacture of a product in accordance with bioarchitectural techniques. The material must be classified in the Bla group, in compliance with standard ISO 13006, and meet all the product requirements set forth in standard ISO 10545. Specifically, it must be resistant to frost (ISO 10545/12), thermal shock (ISO 10545/9), and the effects of acids and bases (ISO 10545/13). It must feature a water absorption value (ISO 10545/3) of less than 0.5%. It must achieve a resistance to bending stress (ISO 10545/4) greater than or equal to 35 N/mm². It must be resistant to food stains in accordance with CTI-81-7 (Ceramic Tile Institute, USA). In general all the technical specifications must be checked according to testing methods carried out in compliance with the ISO 9001 standards.

Platten aus perfekt geschmolzenem und kompaktem Feinsteinzeug ERGON®. Das Produkt muss durch Pressen mit der Technologie der Chargierung von während der Vorbereitungsphase Vorgemischten Rohstoffen gefertigt werden. MIKADO weist gerade Ecken und Kanten sowie eine elegante, variationsreiche Oberfläche auf, die typisch für Fußbodenbeläge aus Holzlamellen ist. Das Material muss vollkommen inert sein. Bei dem Produktionsverfahren sind Rohstoffe zu verwenden, die weder schädlich noch radioaktiv sind und auch keine Schwermetalle (Kadmium, Blei) enthalten, so dass ein Produkt entsteht, das völlig im Einklang mit den Techniken des umweltbewussten Bauens steht. Das Material muss der Kategorie Bla gemäß der Norm ISO 13006 angehören und alle Produkthanforderungen erfüllen, die die Norm ISO 10545 vorsieht. Insbesondere muss es frostbeständig (ISO 10545/12), temperaturwechselbeständig (ISO 10545/9), laugen- und säurebeständig (ISO 10545/13) sein; es muss einen Wasserabsorptionswert aufweisen (ISO 10545/3), der geringer als 0,5 % ist; es muss über eine Biegefestigkeit verfügen (ISO 10545/4), die gleich oder höher als 35 N/mm² ist; es muss fleckenbeständig gegenüber Schmutzeinwirkungen von Lebensmitteln gemäß CTI-81-7 (Ceramic Tile Institute, USA) sein. Im Allgemeinen müssen alle technischen Eigenschaften auf der Grundlage von Prüfmethode nachprüfbar sein, die der Norm ISO 9001 entsprechen.

Dalles en grès fin cérame ERGON® parfaitement fondu et compact. Le produit doit être réalisé par pressage avec la technologie du chargement de matières premières prémélangées pendant la phase de préparation. MIKADO a les bords et les arêtes droits et une surface élégante et complexe, propre aux sols réalisés avec les bois lamellés. Le matériau doit être absolument inerte. Le processus de production doit employer des matières premières non nocives, non radioactives, ne contenant pas de métaux lourds (cadmium, plomb), permettant d'obtenir un produit en accord avec les techniques de la biologie de l'habitat. Le matériau doit être classé dans le groupe Bla selon la norme ISO 13006 et répondre à toutes les exigences de produit prévues par la norme ISO 10545. D'une manière spécifique, il doit résister au gel (ISO 10545/12), aux chocs thermiques (ISO 10545/9), à l'attaque acide et basique (ISO 10545/13), posséder une valeur d'absorption de l'eau (ISO 10545/3) inférieure à 0,5%, obtenir une résistance à la flexion (ISO 10545/4) égale ou supérieure à 35N/mm² ne pas être susceptible d'être taché par des agents salissants alimentaires selon CTI-81-7 (Ceramic Tile Institute, USA). En général, toutes les caractéristiques techniques doivent être contrôlées sur la base de méthodes d'épreuve vérifiées dans le respect de la norme ISO 9001.

Planchas de gres fino porcelánico ERGON® perfectamente fundido y compacto. El producto debe ser realizado mediante prensado, con la tecnología de carga de materias primas premezcladas durante la preparación. MIKADO presenta aristas y bordes rectos y una superficie elegante y compleja, propia de los pavimentos realizados con maderas laminares. El material debe ser absolutamente inerte. En el proceso productivo deben emplearse materias primas no nocivas, no radioactivas y sin contenido de metales pesados (cadmio, plomo), a fin de obtener un producto técnicamente respetuoso de la arquitectura ecológica. El material debe ser clasificado en el grupo Bla según la norma ISO 13006 y debe reunir todos los requisitos del producto previstos por la norma ISO 10545. En particular debe: resistir al hielo (ISO 10545/12), a los choques térmicos (ISO 10545/9) y al ataque ácido y básico (ISO 10545/13); poseer un valor de absorción de agua (ISO 10545/3) inferior a 0,5 %; presentar una resistencia a la flexión (ISO 10545/4) igual o superior a 35 N/mm² no sufrir manchas provocadas por agentes ensuciadores alimentarios según CTI-81-7 (Ceramic Tile Institute, EE.UU.). En general, todas las características técnicas deben ser controladas aplicando métodos de prueba verificados según lo dispuesto por la norma ISO 9001.

SizeColor.....(Type: ERGON ® "MIKADO")

FormatFarbe(Typ "MIKADO" ERGON ®)

FormatCouleur(Type " MIKADO" ERGON ®)

FormatoColor(Tipo "MIKADO" ERGON ®)



ERGON Brand of EMILCERAMICA

Via Ghiarola Nuova 29 - 41042 Fiorano Modenese - Italy

Tel. +39.0536.835111 • Fax Italia +39.0536.835955 • Fax Estero +39.0536.835358

www.ergontile.com