


## Novotrap<sup>®</sup>



### NOVOTRAP<sup>®</sup>.

Soportes magnéticos para construir tapas de registro con piezas del propio alicatado. Permite fácil y discreto acceso a tuberías, mecanismos, etc., que quedan completamente disimulados desde el exterior. Muy práctico para bañeras, sistemas de hidromasaje, y como pequeñas cajas secretas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

El set de Novotrap<sup>®</sup> se compone de cuatro imanes y cuatro pletinas. El set logra soportar hasta 5 Kg de peso.

Ejemplo de su capacidad de soporte, para un mármol de 2,85gr/cm<sup>3</sup> de densidad, podría soportar dimensiones de formato de 25 x 40 cm<sup>2</sup>, siendo su espesor de 1,5 cm.

Esto es posible ya que  $2,85\text{gr/cm}^3 \times (1,5 \times 25 \times 40)\text{cm}^3 < 5000\text{gr}$

### COLOCACIÓN:

Para la colocación del Novotrap<sup>®</sup>, se disponen las cuatro bases imantadas en los cuatro vértices del hueco a cubrir. Nos aseguraremos que queden visibles sólo los imanes, mientras el ala de fijación perforada queda atrapada tras el azulejo con el material de agarre. Seguidamente fijaremos con cola las cuatro pletinas por cuatro vértices al azulejo que hará de tapa, de manera que al superponerlos coincidan con los imanes colocados en el hueco.