

Oilstop

Impregnação incolor repelente de água e óleos para cerâmica não vidrada

Descrição

OILSTOP é uma impregnação que protege a cerâmica tratada contra a sujidade gerada pelas manchas de óleos, gordura e resíduos aquosos, facilitando as operações de manutenção e limpeza.

Campos de aplicação

- Aplicável em interiores e exteriores, na vertical e horizontal.
- Aplicável sobre mosaicos cerâmicos, juntas entre estes, cerâmica de barro cozido, terracota, ladrilhos, pedra natural, etc..

Para outras aplicações contactar a BASF C. C. Portugal.

Vantagens

- Excelente aderência.
- Oleofuga e hidrofuga os mosaicos absorventes sem esmaltar.
- Grande poder de penetração na cerâmica.
- Evita a absorção de sujidade, pó e óleos.
- Transpirável.
- Monocomponente. Não são necessárias misturas para a sua aplicação.
- Previne o aparecimento de eflorescências.

Rendimento / Dosagem

O consumo depende da absorção dos mosaicos. Em geral são necessárias 100 a 200 g/m² aplicados numa demão. Este consumo é aproximado. O consumo real deverá ser determinado em obra através de ensaios representativos.



Características técnicas

Aspecto físico:	Líquido branco
Densidade (20°C):	aprox. 1 g/cm ³
Temperatura de aplicação (suporte e material):	de 5 a 30°C
Tempo de secagem (20°C):	máximo 24 horas

Os dados técnicos apresentados são fruto de resultados estatísticos e não representam mínimos garantidos.

Modo de aplicação

Preparação da base

Os mosaicos devem estar limpos, secos e sem pó. Devem eliminar-se restos de óleos, gorduras, adesivos de colocação, etc.

Aplicação

OILSTOP apresenta-se pronto a utilizar. Aplicar com trincha, rolo de pelo curto ou pistola air-less, numa demão o mais homogênea possível. Suportes muito absorventes podem requerer uma segunda demão que se aplica quando a primeira está seca (aprox. 24 horas).

Limpeza de ferramentas

A limpeza pode ser feita com solvente universal, enquanto o produto estiver fresco. Depois de endurecido só pode ser removido mecanicamente.

Embalagem e armazenamento

OILSTOP é fornecido em garrafas de 5 Kg.

Armazenar em local fresco e seco, nas embalagens originais hermeticamente fechadas até 6 meses aproximadamente.

Precauções de segurança

Devem observar-se as medidas preventivas usuais para a utilização de produtos químicos, como por exemplo usar luvas e óculos de protecção. Lavar as mãos antes de uma pausa e no final do trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação e é da responsabilidade do aplicador final.

Não é um produto de transporte rodoviário perigoso.

Para mais informações consultar a Ficha de Segurança do produto.

Deve ter-se em conta

- Recomenda-se a realização de ensaios prévios à utilização do produto.
- Não adicionar substâncias que possam afectar a estabilidade e o rendimento do produto.

Revisão 0 em Outubro de 2006

A presente Ficha Técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova edição.

O aconselhamento técnico sobre como usar os nossos produtos, verbal ou de forma escrita, é baseado nos nossos melhores conhecimentos científicos e práticos. Não são assumidas quaisquer garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados finais dos trabalhos executados. O dono de obra, o seu representante ou o empreiteiro, devem verificar a adequabilidade dos nossos produtos aos usos e finalidades pretendidas, bem como as dosagens e consumos.