

# Pulicol

## Gel con disolventes para eliminar adhesivos y pinturas



### CAMPOS DE APLICACIÓN

Eliminación de restos de adhesivos a base de resinas naturales y sintéticas y de pinturas.

#### Algunos ejemplos de aplicación

- Limpieza de restos de adhesivos en pavimentos de mármol, cerámica, madera, hormigón, enlucidos cementosos, metal, etc.
- Limpieza de restos de adhesivos en revestimientos de cerámica, mosaico, mármol, hormigón, madera, yeso, metal, fibrocemento, etc.
- Eliminación de las pinturas de superficies metálicas, madera, hormigón, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Pulicol** está formado por una mezcla de disolventes que se presenta en forma de gel fácilmente aplicable con llana o con brocha.

**Pulicol** posee un alto poder decapante de todos los adhesivos y pinturas a base de resina después de pocos minutos de su aplicación.

### AVISOS IMPORTANTES

- No mezclar **Pulicol** con agua.
- No utilizar para la limpieza de soportes que puedan deteriorarse por los disolventes, por ejemplo: algunos materiales plásticos (goma, PVC), superficies tratadas con esmaltes decorativos no

resistentes a los disolventes, pavimentos de madera barnizados.

- No utilizar para pinturas al horno porque es poco eficiente.

### MODO DE APLICACIÓN

Extender **Pulicol** con una llana o con una brocha sobre los restos de cola (o pinturas) que se deseen eliminar; esperar el tiempo necesario con el fin de que los restos de cola se reblandezcan, eliminarlo todo con una llana lisa.

Si la superficie es lisa y no absorbente, por ejemplo mármol o cerámica, lavar con una solución de sosa cáustica y aclarar con abundante agua.

Si la superficie es absorbente y/o rugosa, por ejemplo recrecidos cementosos o enlucidos, eliminar los restos mediante lijado o cepillo metálico.

En el caso de superficies de madera, no lavar, solamente lijar.

El tiempo necesario para la eliminación está en función del tipo de adhesivo y de su espesor, por ejemplo:

**Adesilex F57** necesita algunos minutos;

**Adesilex V4** necesita algunos minutos;

**Adesilex G19** necesita alrededor de 30 minutos;

**Adesilex G12** necesita alrededor de 45-60 minutos.

### CONSUMOS

Los consumos están en función de la cantidad y del

# Pulicol



## DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

### DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

<b>Consistencia:</b>	gel transparente
<b>Color:</b>	incolore
<b>Densidad (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,19
<b>Conservación:</b>	24 meses en el envase original
<b>Clasificación de peligrosidad según Directiva CE 1999/45:</b>	nocivo. Antes de su uso consultar el párrafo "Instrucciones de seguridad para la preparación y la puesta en obra" y las instrucciones de los envases y la Ficha de Seguridad
<b>Inflamabilidad:</b>	sí
<b>Partida arancelaria:</b>	3814 00 90

### DATOS DE APLICACIÓN

<b>Tiempo de espera para la eliminación:</b>	de 15 a 60 minutos dependiendo del tipo de adhesivo
<b>Temperatura de aplicación:</b>	de +8°C a +35°C
<b>Consumo (kg/m<sup>2</sup>):</b>	0,3

tipo de adhesivo: de manera indicativa, se puede considerar un consumo de alrededor de 0,3 kg/m<sup>2</sup>.

#### ENVASES

Bidones de 3 y 1 kg.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

**Pulicol** es nocivo. Contiene diclorometano sobre el que existen estudios, no definitivos, que indican un posible efecto cancerígeno.

Se recomienda utilizar indumentaria de protección, guantes de nitrilo o butilo y evitar el contacto con los ojos. En caso de accidente, consultar con un médico.

**Pulicol** es un producto de uso exclusivamente profesional.

Para mayor información, consultar la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA PROFESIONALES.

#### ADVERTENCIAS

*Las indicaciones y prescripciones arriba indicadas, aún correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de aplicar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.*

**Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei [www.mapei.es](http://www.mapei.es) y [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES