

Soluções e Produtos

Índice Alfabético dos Produtos

Índice guiado

KERA KOLL

Recuperação de Betão e Impermeabilização > Preparação e Regularização de Suportes > Barramentos finos e extrafinos > Rasobuild Granello

← BACK



Rasobuild® Granello

Revestimento fino de acabamento, tixotrópico com tecnologia superior, adequado para rebocos tradicionais ou pré-misturados, velhos e novos, pode ser afagado manual ou mecanicamente. Interiores, exteriores. Textura areada média. Branco e cinza.

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Barramentos finos e extrafinos	Aspecto	Pré-mistura branca ou cinzenta	
Rasobuild Consolidante	Conservação	≈ 12 meses na embalagem original em local seco	
▼ Rasobuild Granello	Água de mistura:		
Rasobuild Fino	- RASOBUILD® GRANELLO branco	≈ 6,5 l / 1 saco 25 kg	
Rasobuild Extrafino	- RASOBUILD® GRANELLO cinza	≈ 6,6 l / 1 saco 25 kg	
Rasobuild Gesso	Massa volúmica da mistura:		
Rasobuild Stucco RP	- RASOBUILD® GRANELLO branco	≈ 1,66 kg/dm ³	UNI 7121
	- RASOBUILD® GRANELLO cinza	≈ 1,7 kg/dm ³	UNI 7121
	Duração da mistura (pot life)	≥ 4 h	
	Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C	
	Espessura mínima	≥ 2 mm	
	Espessura máx. por camada	≤ 4 mm	
	Tempo de espera para:		
	- pintura	≈ 3 - 7 dias	
	- aplicação de papel de parede	≈ 3 - 7 dias	
	Rendimento	≈ 1,3 kg/m ² por mm de espessura	
	Produto para uso profissional		

Consulta Técnica
Em Tempo Real
info@kerakoll.pt

www.kerakoll.com

Levantamento de dados a +20 °C de temperatura, 65% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

CÓD.	EMB./PESO	PALETE
01844 Branco	Sacos 25 kg	1500 kg
01845 Cinza	Sacos 25 kg	1500 kg