



SEIRE WP IMPREGNACIÓN

Primário transparente

Monocomponente.

Transparente.

Fácil aplicação.

Não amarelece.

Incrementa a adesão sobre suportes não porosos.

Para utilizar na aplicação de SEIRE WP 100T sobre suportes não porosos.



SEIRE PRODUCTS, S.L.

P.I. Albolleque, Sector III

C/Los Muchos, 34-36

19160 – Chiloeches (Guadalajara)

T. +34 902 124 411

F. +34 902 124 414

seire@seire.net

SEIRE WP IMPREGNACIÓN

Primário transparente

Descrição do produto:

SEIRE WP IMPREGNACIÓN é um primário incolor, sem amarelecimento, especialmente desenvolvido para incrementar a adesão em suportes não porosos, unicamente nas aplicações do impermeabilizante transparente de poliuretano alifático SEIRE WP 100T.

Campo de aplicação:

Para aplicar em suportes não porosos, como azulejos vitrificados, cerâmicas de vária índole, mármore... nos casos seguintes:

- Impermeabilização e/ou reabilitação de coberturas, terraços, varandas e telhados de nova construção;
- Impermeabilização de coberturas metálicas.

Preparação do suporte:

O suporte deve estar seco, duro, sólido e isento de partículas, gorduras, que possam prejudicar a aderência ao suporte.

Devem eliminar-se os restos de verniz, ceras, gorduras, óleos e substâncias contaminantes semelhantes.

Modo de aplicação:

Aplicar em camada muito fina, humedecendo com um trapo.

Não diluir com nenhum tipo de diluente.

Em suportes distintos dos acima mencionados, realizar um teste prévio.

Deixar secar SEIRE WP IMPREGNACIÓN entre 10 a 15 minutos antes de aplicar o impermeabilizante transparente de poliuretano alifático SEIRE WP 100T.

Consumo:

O consumo aproximado de SEIRE WP IMPREGNACIÓN é de 25-50 g/m² (dependendo da absorção do suporte).

Limitações:

Utilize sempre o SEIRE WP IMPREGNACIÓN a temperaturas ambientes e/ou do suporte que não sejam inferiores a 5°C e sempre a uma temperatura mínima de 3°C por cima do ponto de orvalho.

Limpeza das ferramentas:

SEIRE WP IMPREGNACIÓN pode ser limpo das ferramentas e equipamentos imediatamente após a sua utilização, usando um diluente.

Armazenamento:

O prazo útil de armazenamento do SEIRE WP IMPREGNACIÓN é de 12 meses, nas embalagens originais fechadas. O armazenamento deve ser feito num local seco entre +5° C e +30° C. É necessária proteção contra as geadas e contra os raios solares diretos e as fontes de calor.

Resíduos/Derramamentos:

Os derramamentos de qualquer dos produtos deverão ser recolhidos imediatamente com areia, vermiculite ou qualquer outro material inerte e ser depositado num recipiente adequado para a sua gestão.

A gestão dos resíduos destes derramamentos e dos recipientes vazios deve ser feita seguindo a legislação local vigente.

Para mais informação, consulte a ficha de segurança.

Dados técnicos

(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Densidade:	Aprox. 0,83 kg/l
Viscosidade a 25 °C	40 cps
Flash Point	≥
Rendimento:	Aprox. 25-50 g/m ² /demão
Secagem ao tato (25°C e 55% HR):	Aprox. 15-25 min.
Temperatura de aplicação (suporte / ambiente)	5-35°C
Embalagem:	Conjuntos de 4 kg. Líquidos
Armazenamento:	Aprox. 12 meses em local seco e na sua embalagem original, fechada.

Seire é responsável pela qualidade dos seus produtos. As recomendações de aplicação aqui expressas baseiam-se nas provas e experiências práticas.

Uma dosagem e aplicação fora do descrito exclui a nossa responsabilidade sobre o produto e sua aplicação. Para qualquer informação sobre possíveis dúvidas acerca do produto, contacte o Departamento Técnico. A vigência desta ficha técnica será válida até ao aparecimento de uma nova edição.

Edição: Março de 2015

