

Ligante acrílico para imprimación de Seirecem Nivelación

Descripción

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER es un ligante acrílico monocomponente al agua, formulado para optimizar la adherencia del mortero de altas prestaciones SEIRECEM NIVELACIÓN u otros tipos de morteros cementosos.

Campos de aplicación

■ Adherencia de morteros cementosos sobre soportes de hormigón.

Propiedades

- Aplicación sencilla y rápida.
- Aplicable sobre soportes húmedos, no encharcados.
- Aumenta la adherencia del mortero.
- Cierra la porosidad del hormigón y ayuda a consolidarlo.

Modo de empleo

Preparación de soporte

El sustrato de hormigón sobre el que se aplique debe estar limpio de polvo, grasa o cualquier impureza.

Aplicación

Aplicar sobre el soporte con brocha rodillo o pistola. Extender de forma homogénea sin encharcar con el producto, ya que se dificulta su secado posterior. Para la correcta imprimación de SEIRECEM NIVELACIÓN es necesaria la aplicación de dos manos de imprimación para asegurar el sellado del soporte. Esperar al secado de la primera mano antes de la aplicación de la segunda (un mínimo de 2 horas a 20 °C)

Limpieza de herramientas

Las herramientas se limpian con agua inmediatamente después de su empleo.

Características técnicas

Tipo: ligante acrílico monocomponente

Colores: blanquecino

Densidad: 0,95 kg/l

Contenido en sólidos:

en peso: 32 % en volumen: 30 %

Temperatura mínima del soporte: 10 °C

Secado al tacto (20°C): 2 horas.

Consumo

El consumo recomendado de SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER es de 100 - 200 g/m² por mano dependiendo de la porosidad del soporte.

Presentación

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER se suministra en lotes de 25 Kg

Condiciones de almacenamiento

El SEIRECEM NIVELACIÓN PRIMER tiene un periodo de almacenamiento de 8 meses, conservándolo en un lugar seco y fresco. Proteger de las heladas.


Seguridad e Higiene

No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el material sobrante.

En caso de derrame recoger con un producto absorbente como serrín o arena.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No provocar el vómito.

Utilizar guantes y gafas protectoras durante el manejo y aplicación del producto.



NOTA IMPORTANTE: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestras experiencias y conocimientos. SEIRE no puede aceptar responsabilidades directas ni indirectas derivadas del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. **SEIRECEMPRIMER 0403**

SEIRE PRODUCTS, S.A. Química de la Construcción.

Ronda, 9. Pol. Ind. Las Arenas. 28320 PINTO (Madrid). Tel.: 91 691 4411 FAX: 91 692 2326 www.seire.net