





### KESSEL-Vorteile

■ Minimale Einbauhöhe 69 mm




KESSEL-Multistop als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre. Nachrüstbar in eingebaute KESSEL-Abläufe.



Herausnehmbares Haarsieb als Zubehör erhältlich.

### Artikelabbildung und Maßzeichnung

#### für Dünnbettabdichtung



### Artikelbeschreibung

#### KESSEL-Badablauf „Der Ultraflache“

für Dünnbettabdichtung mit niedrigster Aufbauhöhe

aus ABS, schallhemmend, DN 40  
Auslauf seitlich 2,5°,  
Abflussleistung 0,6 l/s

Mit herausnehmbarem Geruchverschluss aus selbstdichtendem Material.

Mit Aufsatzstück aus ABS

- mit Schlitzrost 120 x 120 mm aus Edelstahl, Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).

Nennweite

DN 40


Art.Nr.

45 740.20


Stück / Ka. / Pa.

10/240

#### mit Anschlussrand



Art.Nr. 45 700.63



Art.Nr. 45 700.71

#### KESSEL-Badablauf „Der Ultraflache“

aus ABS, schallhemmend, DN 50  
Auslauf seitlich 2,5°

Mit Aufsatzstück aus ABS

- 1 Mit Geruchverschluss herausnehmbar aus selbstdichtendem Material. Abflussleistung 1,0 l/s. Mit Rollring.  
mit Abdeckung im Schlitz-Design 120 x 120 mm und Rahmen aus Edelstahl, mit KESSEL-Lock & Lift-System, Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).

Mit Aufsatzstück aus Kunststoff

- 2 Mit Multistop: Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre. Abflussleistung 0,9 l/s. Mit Rollring.  
mit Rost aus Edelstahl 120 x 120 mm Klasse K 3 (belastbar bis max. 300 kg).

1 Mit Schlitz-Designrost aus Edelstahl:

DN 50

45 700.63

10/240

2 Mit Standard-Schlitzrost:

DN 50

45 700.71

10/240