

Recuperação de Betão e Impermeabilização > Sistemas técnicos para a construção civil > Selantes técnicos elásticos > Sigibuild Primer

← BACK

Sigibuild® Primer



Activador de adesão técnico pronto a usar, de tecnologia superior, específico para aumentar a adesão de isolantes poliuretânicos e silicónicos nas juntas de dilatação-deformação. Adequado para materiais não absorventes, absorventes compactos e suportes difíceis.

Selantes técnicos elásticos

Sigibuild PU 40 (c)

Sigibuild SPC

Sigibuild PU

▼ Sigibuild Primer

Sigibuild (c)

Sigibuild AM (c)

Sigibuild Foam



A origem química inovador do SIGIBUILD® PRIMER oferece total afinidade de contacto com isolantes poliuretânicos, silicónicos alcoólicos e silicónicos acéticos, garantindo a adesão mesmo em todos os suportes quimicamente incompatíveis, condição essencial para selado profissional de durabilidade superior.

DADOS TÉCNICOS segundo a Norma de Qualidade Kerakoll

Aspecto	Líquido transparente
Conservação	≈ 6 meses na embalagem original
Advertências	Evitar a luz solar directa
	Armazenar a temperaturas não superiores a +30 °
Ponto de ebulição	≈ +35 °C
Ponto de inflamação	≈ +27 °C
Temperaturas limite de aplicação	de +5 °C a +35 °C
Tempo de exsicação	≈ 1 h
Tempo de espera para aplicações vedantes	≈ 1 - 4 h
Produto para uso profissional	

Levantamento dados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. e ausência de ventilação. Podem variar em função das condições específicas da obra.

CÓD.	EMB./PESO	EMB./PÇ.
03541	Cx. pç. 4x500 ml	10 Cx.

Consulta Técnica
Em Tempo Real
info@kerakoll.pt
www.kerakoll.com