Slc Silo-Pur® Basic R

Verniz de fundo profissional bicomponente de base solvente, de secagem rápida, com emissão TCOV gradual controlada, para o tratamento isolante de alto corpo de pavimentos em madeira de qualquer natureza. Acentua a cor e os veios da madeira e garante elevada protecção dos suportes antes do tratamento de acabamento.

Rendimento: ≈ 80 - 100 ml/m² por demão

Vernizes e Óleos Profissionais Naturais de Alta Protecção
Slc Aqua-Pur HPX
Slc Aqua-Pur HP
Slc Aqua-Pur
Slc Aqua-Pur Basic
Slc Aqua-Pur Flex
Slc Oil-Pur HP
Slc Oil-Balsam HP
Slc Silo-Pur Finish
Slc Silo-Pur Basic
Slc Silo-Pur Basic R
Slc Silo-Pur Flex
Slc Ignifuga 9796
Slc Oil-Pur
Slc Cera
Slc Diluente Oil
Slc Oil-Deck HPX

Code	Model	Pallet
12436	Caixa un. 2x5 litros + 2x5 litros	480 litros
12439	Caixa un. 4x2,5 litros + 4x2,5 litros	480 litros

Assistenza Tecnica
globalservice@kerakoll.com
www.kerakoll.com