

Siloleva

Detergente decerante concentrato per pavimenti

IMPIEGHI

Per rimuovere strati di cere e protettivi acrilici o metallizzati in dispersione acquosa, applicati su pavimenti di PVC, gomma, linoleum, marmo, ecc.

Per la pulizia radicale dei pavimenti prima dell'applicazione di cere o protettivi in dispersione acquosa.

Non adatto per rimuovere strati di cere a solvente.

CARATTERISTICHE

Base chimica	: soluzione di detergenti non ionici per superfici dure.
Colore	: incolore.
Diluizione	: con acqua.
Applicazione	: con spazzolone o macchina lava pavimenti.
Consumo	: ca. 20-30 ml/m ² secondo il modo di applicazione.
Tempo di essiccazione	: ca. 1 ora.
Temperatura di utilizzo	: non inferiore a +10°C.
Temperatura di magazz.	: non inferiore a +5°C. Teme il gelo.
Durata in magazzino	: ca. 12 mesi a temperatura ambiente nelle confezioni originali sigillate.
Istruzioni di sicurezza	: leggermente irritante per la pelle.

Confezioni : bottiglie di plastica da 1 litro in cartoni da 12 pezzi.

MODO D'USO

Diluire una parte di Siloleva con 5-10 parti di acqua tiepida. Stendere la soluzione sul pavimento e lasciare agire per circa 5 minuti.

Se si devono rimuovere strati spessi o molto vecchi sono consigliate concentrazioni più elevate o tempi di attesa più lunghi.

Strofinare con lo spazzolone o passare con la macchina lava pavimenti munita di spazzola rigida e raccogliere lo sporco rimosso.

Sciacquare ripetutamente con acqua pulita per allontanare tutti i residui di sporcizia e di cere. Lasciare asciugare.

In casi particolarmente ostinati può essere usato anche puro.

AVVERTENZE

Non lasciare asciugare la soluzione di Siloleva sul pavimento: eventualmente bagnare ancora con poca acqua tiepida per evitare la formazione di macchie.

Prima dell'uso per la pulizia di pavimenti di linoleum verificare la resistenza del colore: eventualmente applicare una soluzione più diluita e lasciare agire più brevemente.

Prestare particolare attenzione nel lavaggio di pavimenti di legno verniciati con vernici all'acqua: non usare Siloleva, ma solo detergenti neutri e panni umidi, non bagnati, per evitare di danneggiare la vernice o il legno.

ULTERIORI INFORMAZIONI

I valori dati si riferiscono a ca. 23°C e 50% di umidità relativa dell'aria. Condizioni climatiche ambientali differenti portano a tempi diversi.

Non utilizzare con temperatura inferiore a +10°C.

Composizione: (Raccomandazione CEE 89/542).

SLC
technology

Hardwood & soft flooring
Kerakoll Division

Kerakoll spa
via Dell'Artigianato, 9
41049 Sassuolo MO - Italy

T +39-0536.816.701

F +39-0536.816.700

E info@slctechnology.com

W www.slctechnology.com

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
ICMQ N. 421



Tensioattivi non ionici: 10-15%; Solventi organici non clorurati: 15-20%; Fosfati: inferiore a 2% ($P < 0,5$).
Biodegradabilità: oltre 90% (Art. 7 Legge 26.04.1983 n° 136).
Per impieghi non menzionati, o per ulteriori informazioni, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima dell'uso consultare la scheda dati di sicurezza.

Durante l'uso seguire le norme e le istruzioni di sicurezza in vigore.

Prodotto irritante: evitare il contatto del prodotto non diluito con la pelle. Durante l'uso indossare guanti di gomma.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltire in conformità col Decreto Legislativo n° 22 del 05.02.97 "Decreto Ronchi" e successive modifiche ed integrazioni.

QUESTA SCHEDA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE.

Per quanto le notizie sopra riportate siano il frutto della nostra migliore esperienza, esse hanno un valore generico. Ogni caso specifico deve essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.