

Sistema MASTERTOP 1255 Fleurit

Pavimento decorativo – *Stone Carpet*

- Sistema epoxy contínuo com resina transparente de áridos de quartzo coloridas

Campos de aplicação

- Pavimento decorativo para escritórios, espaços comerciais, showrooms, espaços habitacionais, etc.

Função	Produto	Aplicação	Consumo aprox.
Suporte	Betão: Idade > 28 dias; Humidade < 4%; R. Superf > 1,5 N/mm ² ; Temp.> 10°C; Descontaminado, limpo. Poro aberto.		
Primário	MASTERTOP P 611 / P 601 Resina epoxy bicomponente, sem solventes nem cargas.	Rodo de borracha e repassar rolo de pelo curto	0,3 – 0,5 kg/m ²
Argamassa	MASTERTOP BC 308 + F4 2-3 mm (4 + 50 kg) Argamassa de resina epoxy bicomponente transparente, sem solventes nem cargas com areias coloridas	Espalhar com o rodo e repassar a talocha metálica ou helicóptero	12,5 kg/m ² 8mm de espessura
Opcional: Selagem	MASTERTOP Filler F 22 Resina acrílica, mono componente, transparente.		0,7kg/m ² (uma demão) 0,9kg/m ² (duas demão)
	MASTERTOP BC 308 + F14 (4 + 0,15 kg) Resina epoxy bicomponente transparente, tixotropante, sem dissolventes nem cargas	Talocha de borracha lisa	1,0kg/m ² (uma demão) 1,2kg/m ² (duas demão)
Espessura do sistema	A espessura do sistema deve ser no mínimo 3 vezes o tamanho do árido		
Notas	Dependendo das características do suporte e das temperaturas, os consumos de material recomendado podem aumentar		