

paragradino in ottone per rivestimenti in ceramica e legno

stairtec™ FO



STAIRTEC FO-ON Ottone

Profilo di ottone che grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

Attraverso il contatto con l'umidità o gli agenti corrosivi l'ottone può ossidarsi nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per riportarlo allo stato originario.

STAIRTEC FO-AS Alluminio Anodizzato Argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento e copertura di anodizzazione di circa 20 microns, si adatta all'uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo l'installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche è preferibile utilizzare la serie in ottone.



STAIRTEC FO è un paragradino tecnico ed elegante studiato per il bordo dei gradini in ceramica o legno.

Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i "pezzi speciali", rifinendo in maniera efficace ed esclusiva lo spigolo del gradino ed impreziosendolo con un materiale di elevato impatto estetico.

STAIRTEC FO permette inoltre l'esecuzione del gradino con qualunque tipo di piastrella, anche quando i pezzi speciali non sono disponibili. La superficie calpestabile zigrinata lo rende anti-scivolo. Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine: brevetto depositato.

Sezione quotata scala 1:1



H=mm	Art.
10	FO 100 ON
12,5	FO 125 ON

H=mm	Art.
8	FO 80 AS
10	FO 100 AS
12,5	FO 125 AS

Materiale: Ottone Naturale estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Ancoraggio migliorato
nel lato verticale

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Colore: Argento
Lunghezza: 2,70 metri
Ancoraggio migliorato
nel lato verticale