



# supporti per pavimenti galleggianti




Supporti in Polipropilene per la posa di pavimenti e quadrotte galleggianti prefabbricate.

Buona resistenza al gelo e agli agenti atmosferici.

Un sistema veloce ed efficace con l'ausilio degli eventuali spessori.

Ideali per balconi, terrazze, camminatoi, giardini pensili.

Posabili direttamente sulla guaina isolante in pendenza creano un sistema sopraelevato drenante, grazie alla loro superficie d'appoggio allargata garantiscono il mantenimento nel tempo della membrana isolante.



## SUPPORTO in materiale plastico per pavimenti galleggianti

Realizzati in polipropilene. Forati nella parte inferiore per consentire il deflusso dell'acqua. Evitano spaccature al rivestimento causate dal gelo o da infiltrazioni di acqua. Consentono facili rattoppi delle impermeabilizzazioni bituminose consentendo un facile asporto delle quadrotte. Dotati di spessori sovrapponibili per raggiungere l'altezza desiderata o compensare eventuali disuniformità di livello nel supporto.

Materiale: Polipropilene

## SUPPORTO per pavimenti galleggianti posati con ausilio di cemento

Consente la posa contenendo il cemento utilizzato per la messa in quota delle quadrotte prefabbricate. La posa con cemento garantisce la planarità del pavimento che risulta fissato alle estremità garantendo il drenaggio sottostante.

Disponibili anche distanziatori a croce da 3 mm da applicare nella parte centrale.

Materiale: Polipropilene

H=mm	Art.
13	8010
3	8011 spessore

H=mm	Art.
20	8020
3	8021 distanziatore