



	<p>DETERGENTE LÍQUIDO PARA A REMOÇÃO DE RESÍDUOS E HALOS DE ARGAMASSA EPÓXIDA</p>
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>LITONET e LITONET GEL são dois detergentes líquidos concentrados ligeiramente ácidos, de uso simples, tendo a característica de tirar as manchas e limpar os pavimentos e revestimentos cerâmicos muito sujos. Podem ser empregados em múltiplas utilizações que são diferenciados de acordo com as diluições referentes às diferentes funções de necessidade. Particularmente, LITONET é indicado para a limpeza de pavimentos cerâmicos internos e externos, enquanto que LITONET GEL, sendo caracterizado por uma mais alta viscosidade, é indicado para a limpeza de revestimentos cerâmicos de parede em interiores e exteriores. LITONET também pode ser aplicado na remoção de pátinas criadas por detergentes geralmente usados para a manutenção ordinária das superfícies. Neste caso espalhar uma pequena camada uniforme de produto puro na superfície a limpar e deixar agir durante aproximadamente 10-15 minutos. Friccionar de vez em quando e enxaguar com água limpa.</p>
<p>CAMPOS DE APLICAÇÃO</p>	<p>Ideais para a limpeza do grés porcelanado, cerâmicas, mosaicos de vidro, clínquer, cimento, pedras naturais (não polidas), tijoleira de terracota. Usados puros, não diluídos, são particularmente eficazes para a remoção de resíduos ou halos de argamassas epóxicas tipo Litochrom Starlike e Epoxystuk X90, como também para a remoção de halos no grés porcelanado polido, manchado de anteriores estucagens efectuadas com isolantes betuminosos de cor escura. LITONET diluído de 1:10 a 3:10 em água é ideal para as limpezas normais e frequentes da sujidade mais obstinada e para a remoção de resíduos calcários. Também é recomendado para quando o pavimento perde o brilho, tonalidade e parece pulverulento.</p>
<p>APLICAÇÃO</p>	<p>A solução detergente pura ou nas diferentes diluições, deve ser distribuída na superfície e deve-se deixar agir por 15-30 minutos. Caso se utilize LITONET GEL, pulverizar o produto directamente no revestimento cerâmico e distribuí-lo com um feltro branco (art. 109/G) na superfície e deixar agir por 15-30 minutos. Intervém-se sucessivamente com uma lixadora ou com feltro branco raspando a superfície. Apanhar a solução detergente com uma esponja, um ancinho de borracha ou com um aspirador de líquidos. Finalmente enxaguar abundantemente com água limpa e imediatamente secar com um trapo ou pano limpo. Não esperar que a água se evapore porque podem-se formar halos na superfície cerâmica.</p>
<p>AVISOS</p>	<p>Não utilizar o produto em mármore ou outros materiais calcários polidos porque podem perder o brilho. Efectuar um teste preventivo numa zona não em vista caso não se conheça o material ou existam dúvidas de resistência aos agentes químicos. Antes da utilização proteger portas, serralharias, guarnições em borracha, mobília e todas as superfícies que podem ser agredidas pelo contacto directo com o produto. Durante a manipulação do produto usar vestuário de protecção adequado (luvas de borracha, máscara e óculos). Seguir às instruções referidas na ficha de segurança.</p>

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
Aspecto	LITONET: Líquido límpido LITONET GEL: Líquido ligeiramente viscoso
Côr	Transparente
Odor	Ligeiramente perfumado
Código Aduaneiro	34029090
pH (solução a 5%)	2,5 – 3,5
Peso específico (T=+20°C)	995 - 1040 g/cc
Biodegradabilidade	90% (Art.2 e 4 L.26/04/83 n.136)
Tempo de conservação	24 meses nas embalagens originais fechadas conservadas em local fresco e seco. Proteger do gelo.
DADOS DE APLICAÇÃO	
Temperaturas de aplicação permitidas	De +5°C a +35°C
Período de tratamento das superfícies	Cerca de 15-30 minutos
Consumo	20-30 m ² s / litro
EMBALAGENS	
LITONET	Frascos de 1 litro Caixas de 12 pçs Bidões de 5 litros Caixas de 4 pçs
LITONET GEL	Frascos com pulverizador de 0,750 litros - Caixas de 12 pçs
INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA	
Em conformidade com a directiva comunitária 91/155	Classificação UE: IRRITANTE (67/548/CE-88/379/CE) R36/38-irritante para os olhos e para a pele S2-mantêr fora do alcance das crianças S26-em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar o médico S36/37-usar vestuário de protecção adequado, usar luvas adequadas S45-no caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente o médico e munir-se com a ficha.
Nº 310	